

κατασκευαστή: ait-deutschland GmbH			
μοντέλου	cBoxX 100		
Επιλογή υψηλής θερμοκρασίας	όχι		
Τάση ¹	400/3/50		
Τύπος συμπύκνωσης	υδρόψυξη		
Ψυκτικό/-ά υγρό/-ά	R410A		
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμοκρασία λειτουργίας	t	7	°C
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης	SEPR	4,82	
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	103.201	kWh/a
Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος αναφοράς στο σημείο διαβάθμισης A			
Ονομαστική ψυκτική ικανότητα	P _A	67,10	kW
Ονομαστική εισερχόμενη ισχύς	D _A	29,99	kW
Ονομαστικός συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,A}	2,24	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης B			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _B	77,15	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _B	25,86	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,B}	2,98	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης C			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _C	86,92	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _C	22,41	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,C}	3,88	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης D			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _D	97,23	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _D	17,43	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,D}	5,58	
Λοιπά χαρακτηριστικά			
Ρύθμιση ισχύος	κλιμακωτή		
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης B)	C _{dc}	0,99	
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης C)	C _{dc}	0,99	
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης D)	C _{dc}	0,99	
Τιμή GWP του ψυκτικού μέσου		2088	kg CO ₂ eq (100 έτη)

¹ Η τάση αναφέρεται στην τάση λειτουργίας των κύριων εξαρτημάτων και μπορεί να αποκλίνει από την τάση τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή.