

Gyártó: ait-deutschland GmbH			
Modell	cBoxX 30		
Opció magas hőmérsékleti	nem		
Feszültség ¹	400/3/50		
Kondenzáció típusa	léghűtés		
Hűtőfolyadék	R410A		
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység
Üzemi hőmérséklet	t	7	°C
Szezonális hűtési jóságfok	SEPR	5,43	
Éves villamosenergia-fogyasztás	Q	31.008	kWh/a
Paraméterek teljes terhelés mellett, környezeti referencia-hőmérsékleten („A” mérési pont)			
Mért technológiai hűtőteljesítmény	P _A	22,91	kW
Mért felvett elektromos teljesítmény	D _A	8,50	kW
Mért hűtési jóságfok	EER _{DC,A}	2,69	
Paraméterek a „B” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _B	25,87	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _B	7,01	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,B}	3,69	
Paraméterek a „C” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _C	28,47	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _C	5,61	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,C}	5,07	
Paraméterek a „D” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _D	30,17	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _D	4,43	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,D}	6,82	
További adatok			
Teljesítményszabályozás	rögzített		
A technológiai hűtő degradációs tényezője („B” mérési pontban)	C _{dc}	0,98	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („C” mérési pontban)	C _{dc}	0,97	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („D” mérési pontban)	C _{dc}	0,97	
A hűtőközeg GWP-je		2088	kg CO ₂ eq (100 év)

¹ A feszültség a főkomponensek üzemi feszültségére utal, és transzformátor segítségével eltérhet a tápfeszültségtől.