

Fabbricante: ait-deutschland GmbH			
Modello	cBoxX 30		
Opzione temperatura elevata	no		
Tensione ¹	400/3/50		
Tipo di condensazione	raffreddamento ad aria		
Fluido refrigerante	R410A		
Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Temperatura di esercizio	t	7	°C
Indice di prestazione energetica stagionale	SEPR	5,43	
Consumo annuo di energia elettrica	Q	31.008	kWh/a
Parametri a pieno carico e alla temperatura ambiente al punto di valutazione A			
Capacità di refrigerazione nominale	P _A	22,91	kW
Potenza nominale assorbita	D _A	8,50	kW
Indice di efficienza energetica nominale	EER _{DC,A}	2,69	
Parametri al punto di valutazione B			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _B	25,87	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _B	7,01	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	EER _{DC,B}	3,69	
Parametri al punto di valutazione C			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _C	28,47	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _C	5,61	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	EER _{DC,C}	5,07	
Parametri al punto di valutazione D			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _D	30,17	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _D	4,43	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	EER _{DC,D}	6,82	
Altri elementi			
Dispositivo di controllo della capacità	fisso		
Coefficiente di degradazione dei chiller(punto di valutazione B)	C _{dc}	0,98	
Coefficiente di degradazione dei chiller(punto di valutazione C)	C _{dc}	0,97	
Coefficiente di degradazione dei chiller(punto di valutazione D)	C _{dc}	0,97	
GWP del refrigerante		2088	kg CO ₂ eq (100 anni)

¹ La tensione si riferisce alla tensione operativa dei componenti principali e può deviare dalla tensione di alimentazione utilizzando un trasformatore.