

Výrobce: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 30		
Volba vysokoteplotní	Ne		
Napětí ¹	400/3/50		
Typ kondenzace	chlazení vzduchem		
Chladicí média	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Provozní teplota	t	-8	°C
Koeficient sezónní energetické účinnosti	JAZ	2,95	
Roční spotřeba elektrické energie	Q	32.121	kWh/a
Parametry při plném zatížení a referenční okolní teplotě ve jmenovitém bodě A			
Jmenovitý výkon chlazení	P _A	12,81	kW
PJmenovitý příkon	D _A	8,39	kW
Jmenovitý chladicí faktor	LZ _A	1,53	
Parametry ve jmenovitém bodě B			
Deklarovaný výkon chlazení	P _B	14,89	kW
Deklarovaný příkon	D _B	6,93	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _B	2,15	
Parametry ve jmenovitém bodě C			
Deklarovaný výkon chlazení	P _C	16,74	kW
Deklarovaný příkon	D _C	5,82	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _C	2,88	
Parametry ve jmenovitém bodě D			
Deklarovaný výkon chlazení	P _D	18,32	kW
Deklarovaný příkon	D _D	4,94	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _D	3,71	
Jiné položky			
Regulace výkonu	pevná		
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod B)	MK	0,97	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod C)	MK	0,96	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod D)	MK	0,95	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napětí se vztahuje k provoznímu napětí hlavních komponent a může se odchylovat od napájecího napětí pomocí transformátoru.