

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 30		
Opção altas temperaturas	não		
Tensão ¹	400/3/50		
Tipo de condensação	arrefecida a ar		
Fluido	R410A		
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Temperatura de funcionamento	t	-8	°C
Rácio de desempenho energético sazonal	JAZ	2,95	
Consumo anual de eletricidade	Q	32.121	kWh/a
Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência			
Potência de refrigeração nominal	P _A	12,81	kW
Potência nominal de entrada	D _A	8,39	kW
Rácio de eficiência energética nominal	LZ _A	1,53	
Parâmetros no ponto de referência B			
Potência de refrigeração declarada	P _B	14,89	kW
Potência de entrada declarada	D _B	6,93	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _B	2,15	
Parâmetros no ponto de referência C			
Potência de refrigeração declarada	P _C	16,74	kW
Potência de entrada declarada	D _C	5,82	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _C	2,88	
Parâmetros no ponto de referência D			
Potência de refrigeração declarada	P _D	18,32	kW
Potência de entrada declarada	D _D	4,94	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _D	3,71	
Outros parâmetros			
Regulação da potência	fixa		
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação B)	MK	0,97	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação C)	MK	0,96	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação D)	MK	0,95	
PAG do refrigerante		2088	kg CO ₂ eq (100 anos)

¹ A tensão refere-se à tensão de operação dos componentes principais e pode desviar-se da tensão de alimentação usando um transformador.