

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 30		
Opção altas temperaturas	não		
Tensão <sup>1</sup>	400/3/60		
Tipo de condensação	arrefecida a ar		
Fluido	R410A		
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Temperatura de funcionamento	t	7	°C
Rácio de desempenho energético sazonal	SEPR	5,54	
Consumo anual de eletricidade	Q	31.918	kWh/a
Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência			
Potência de refrigeração nominal	P <sub>A</sub>	23,86	kW
Potência nominal de entrada	D <sub>A</sub>	8,56	kW
Rácio de eficiência energética nominal	EER <sub>DC,A</sub>	2,79	
Parâmetros no ponto de referência B			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>B</sub>	26,86	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>B</sub>	7,20	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,B</sub>	3,73	
Parâmetros no ponto de referência C			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>C</sub>	30,66	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>C</sub>	5,88	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,C</sub>	5,21	
Parâmetros no ponto de referência D			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>D</sub>	33,17	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>D</sub>	4,52	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,D</sub>	7,34	
Outros parâmetros			
Regulação da potência	fixa		
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência B)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência C)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência D)	C <sub>dc</sub>	0,96	
PAG do refrigerante		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 anos)

<sup>1</sup> A tensão refere-se à tensão de operação dos componentes principais e pode desviar-se da tensão de alimentação usando um transformador.