

Producenta: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 30		
Opcja wysokotemperaturowy	nie		
Napięcie ¹	400/3/50		
Rodzaj skraplania	chłodzone wodą		
Chłodniczy	R410A		
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Temperatura robocza	t	7	°C
Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej	SEPR	7,34	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Q	25.744	kWh/a
Parametry przy pełnym obciążeniu i referencyjnej temperaturze otoczenia w punkcie znamionowym A			
Znamionowa wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _A	25,49	kW
Znamionowy pobór mocy	D _A	6,76	kW
Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,A}	3,77	
Parametry w punkcie znamionowym B			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _B	28,28	kW
Deklarowany pobór mocy	D _B	5,50	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,B}	5,14	
Parametry w punkcie znamionowym C			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _C	30,22	kW
Deklarowany pobór mocy	D _C	4,50	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,C}	6,71	
Parametry w punkcie znamionowym D			
Deklarowana wydajność chłodnicza urządzeń przemysłowych	P _D	32,19	kW
Deklarowany pobór mocy	D _D	3,23	kW
Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej	EER _{DC,D}	9,96	
Inne parametry			
Sterowanie wydajnością	stałe		
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym B)	C _{dc}	0,96	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym C)	C _{dc}	0,95	
Współczynnik strat dla agregatów chłodniczych (punkcie znamionowym D)	C _{dc}	0,94	
GWP czynnika chłodniczego		2088	kg CO ₂ eq (100 lat)

¹ Napięcie odnosi się do napięcia roboczego głównych komponentów i może odbiegać od napięcia zasilania za pomocą transformatora.