

Fabrikant: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 30		
Optie Hogetemperatuur	nee		
Spanning ¹	460/3/60		
Soort condensor	luchtgekoeld		
Koelvloeistof	R410A		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Bedrijfstemperatuur	t	7	°C
Seizoensgebonden energieprestaties	SEPR	5,57	
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	Q	31.645	kWh/a
Parameters bij vollast en referentieomgevingstemperatuur op punt A			
Nominaal koelvermogen	P _A	23,79	kW
Nominaal opgenomen vermogen	D _A	8,48	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,A}	2,81	
Parameters op punt B			
Opgegeven koelvermogen	P _B	26,79	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _B	7,14	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,B}	3,75	
Parameters op punt C			
Opgegeven koelvermogen	P _C	30,57	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _C	5,83	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,C}	5,24	
Parameters op punt D			
Opgegeven koelvermogen	P _D	33,07	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _D	4,48	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,D}	7,38	
Andere items			
Vermogensregeling	vast		
Verliescoëfficiënt chillers (op punt B)	C _{dc}	0,98	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt C)	C _{dc}	0,97	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt D)	C _{dc}	0,96	
GWP van het koelmiddel		2088	kg CO ₂ eq (100 jaar)

¹ De spanning verwijst naar de bedrijfsspanning van de hoofdcomponenten en kan afwijken van de voedingsspanning met behulp van een transformator.