

Producent: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 30		
Valgmulighed høj temperatur	Nej		
Spænding ¹	460/3/60		
Kondenseringstype	vandkølet		
Kølemiddel(-midler)	R410A		
Element	Symbol	Værdi	Enhed
Driftstemperatur	t	7	°C
Sæsonenergieffektivitetsfaktor	SEPR	7,22	
Årligt elforbrug	Q	26.828	kWh/a
Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur ved målepunkt A			
Nominel kuldeydelse	P _A	26,14	kW
Nominel effektoptag	D _A	6,90	kW
Nominel energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,A}	3,79	
Parametre ved målepunkt B			
Oplyst kuldeydelse	P _B	28,93	kW
Oplyst effektoptag	D _B	5,64	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,B}	5,13	
Parametre ved målepunkt C			
Oplyst kuldeydelse	P _C	30,89	kW
Oplyst effektoptag	D _C	4,65	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,C}	6,64	
Parametre ved målepunkt D			
Oplyst kuldeydelse	P _D	32,90	kW
Oplyst effektoptag	D _D	3,42	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,D}	9,62	
Andet			
Ydelsesregulering	fast		
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt B)	C _{dc}	0,96	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt C)	C _{dc}	0,96	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt D)	C _{dc}	0,94	
Kølemidlets GWP		2088	kg CO ₂ eq (100 år)

¹ Spændingen refererer til hovedkomponenternes driftsspænding og kan afvige fra forsyningsspændingen ved hjælp af en transformer.