

Výrobce: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 40		
Volba vysokoteplotní	Ne		
Napětí ¹	400/3/60		
Typ kondenzace	chlazení vzduchem		
Chladicí média	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Provozní teplota	t	7	°C
Koeficient sezónní energetické účinnosti	SEPR	4,99	
Roční spotřeba elektrické energie	Q	44.345	kWh/a
Parametry při plném zatížení a referenční okolní teplotě ve jmenovitém bodě A			
Jmenovitý výkon chlazení	P _A	29,84	kW
PJmenovitý příkon	D _A	11,90	kW
Jmenovitý chladicí faktor	EER _{DC,A}	2,51	
Parametry ve jmenovitém bodě B			
Deklarovaný výkon chlazení	P _B	34,01	kW
Deklarovaný příkon	D _B	10,01	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,B}	3,40	
Parametry ve jmenovitém bodě C			
Deklarovaný výkon chlazení	P _C	39,30	kW
Deklarovaný příkon	D _C	8,27	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,C}	4,75	
Parametry ve jmenovitém bodě D			
Deklarovaný výkon chlazení	P _D	43,06	kW
Deklarovaný příkon	D _D	6,56	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,D}	6,56	
Jiné položky			
Regulace výkonu	pevná		
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě B)	C _{dc}	0,97	
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě C)	C _{dc}	0,97	
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě D)	C _{dc}	0,96	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napětí se vztahuje k provoznímu napětí hlavních komponent a může se odchylovat od napájecího napětí pomocí transformátoru.