

Valmistajan: ait-deutschland GmbH			
Mallin	cBoxX 40		
Lisäominaisuus: korkea lämpötila	kyllä		
Jännite ¹	400/3/60		
Lauhdutuksen tyyppi	ilmalauhdutteinen		
Kylmäaine	R410A		
Ominaisuus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Käyttölämpötila	t	7	°C
Vuotuinen energiatehokkuuskerroin	SEPR	5,36	
Vuotuinen sähkönkulutus	Q	43.248	kWh/a
Parametrit täydellä kuormituksella ja vertailulämpötilassa mittauspisteessä A			
Nimellinen kylmäteho	P _A	31,26	kW
Nimellinen ottoteho	D _A	11,25	kW
Nimelliskylmäkerroin	EER _{DC,A}	2,78	
Parametrit mittauspisteessä B			
Ilmoitettu kylmäteho	P _B	35,35	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _B	9,44	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,B}	3,74	
Parametrit mittauspisteessä C			
Ilmoitettu kylmäteho	P _C	40,59	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _C	7,76	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,C}	5,23	
Parametrit mittauspisteessä D			
Ilmoitettu kylmäteho	P _D	44,25	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _D	5,98	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,D}	7,40	
Muut ominaisuudet			
Tehonsäätö	kiinteä		
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä B)	C _{dc}	0,97	
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä C)	C _{dc}	0,96	
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä D)	C _{dc}	0,95	
Kylmäaineen GWP		2088	kg CO ₂ eq (100 vuotta)

¹ Jännite viittaa pääkomponenttien käyttöjännitteeseen ja voi poiketa syöttöjännitteestä muuntajan avulla.