

Gyártó: ait-deutschland GmbH			
Modell	cBoxX 40		
Opció magas hőmérsékleti	igen		
Feszültség ¹	460/3/60		
Kondenzáció típusa	léghűtés		
Hűtőfolyadék	R410A		
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység
Üzemi hőmérséklet	t	7	°C
Szezonális hűtési jóságfok	SEPR	5,57	
Éves villamosenergia-fogyasztás	Q	41.648	kWh/a
Paraméterek teljes terhelés mellett, környezeti referencia-hőmérsékleten („A” mérési pont)			
Mért technológiai hűtőteljesítmény	P_A	31,29	kW
Mért felvett elektromos teljesítmény	D_A	11,22	kW
Mért hűtési jóságfok	$EER_{DC,A}$	2,79	
Paraméterek a „B” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P_B	35,38	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D_B	9,41	kW
Névleges hűtési jóságfok	$EER_{DC,B}$	3,76	
Paraméterek a „C” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P_C	40,62	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D_C	7,69	kW
Névleges hűtési jóságfok	$EER_{DC,C}$	5,28	
Paraméterek a „D” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P_D	44,29	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D_D	5,97	kW
Névleges hűtési jóságfok	$EER_{DC,D}$	7,42	
További adatok			
Teljesítményszabályozás	rögzített		
A technológiai hűtő degradációs tényezője („B” mérési pontban)	C_{dc}	0,97	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („C” mérési pontban)	C_{dc}	0,96	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („D” mérési pontban)	C_{dc}	0,95	
A hűtőközeg GWP-je		2088	kg CO ₂ eq (100 év)

¹ A feszültség a főkomponensek üzemi feszültségére utal, és transzformátor segítségével eltérhet a tápfeszültségtől.