

Tootja: ait-deutschland GmbH			
Mudel	cBoxX 40		
Variant: kõrgtemperatuur	Jah		
Pinge ¹	460/3/60		
Kondensatsiooni tüüp	õhkjahutusega		
Külmutusagens	R410A		
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik
Töötemperatuur	t	7	°C
Sesoonne energiatõhusustegur	SEPR	5,57	
Aastane elektritarbimine	Q	41.648	kWh/a
Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A			
Nimijahutusvõimsus	P _A	31,29	kW
Nimisisendvõimsus	D _A	11,22	kW
Nimienergiatõhusustegur	EER _{DC,A}	2,79	
Näitajad mõõtepunktis B			
Esitatud jahutusvõimsus	P _B	35,38	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _B	9,41	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,B}	3,76	
Näitajad mõõtepunktis C			
Esitatud jahutusvõimsus	P _C	40,62	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _C	7,69	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,C}	5,28	
Näitajad mõõtepunktis D			
Esitatud jahutusvõimsus	P _D	44,29	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _D	5,97	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,D}	7,42	
Muud näitajad			
Võimsuse reguleerimine	fikseeritud		
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis B)	C _{dc}	0,97	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis C)	C _{dc}	0,96	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis D)	C _{dc}	0,95	
Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal		2088	kg CO ₂ eq (100 aastat)

¹ Pinge tähistab põhikomponentide tööpinget ja võib toitepingest erineda, kasutades trafot.