

Výrobca: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 40		
Vysokoteplotný balík	áno		
Napätie <sup>1</sup>	400/3/50		
Druh kondenzácie	rchladená vzduchom		
Chladiaca kvapalina	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Prevádzková teplota	t	7	°C
Súčiniteľ sezónnej energetickej účinnosti	SEPR	5,55	
Ročná spotreba elektrickej energie	Q	39.701	kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia v menovitom bode A			
Menovitý chladiaci výkon	P <sub>A</sub>	29,74	kW
Menovitý príkon	D <sub>A</sub>	10,38	kW
Menovitý chladiaci súčiniteľ	EER <sub>DC,A</sub>	2,87	
Parametre v hodnotiacom bode B			
Deklarovaný chladiaci výkon	P <sub>B</sub>	33,62	kW
Deklarovaný príkon	D <sub>B</sub>	8,74	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER <sub>DC,B</sub>	3,85	
Parametre v hodnotiacom bode C			
Deklarovaný chladiaci výkon	P <sub>C</sub>	37,19	kW
Deklarovaný príkon	D <sub>C</sub>	7,16	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER <sub>DC,C</sub>	5,19	
Parametre v hodnotiacom bode D			
Deklarovaný chladiaci výkon	P <sub>D</sub>	40,51	kW
Deklarovaný príkon	D <sub>D</sub>	5,45	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	EER <sub>DC,D</sub>	7,43	
Iné položky			
Regulácia výkonu	Fixná		
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode B)	C <sub>dc</sub>	0,96	
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode C)	C <sub>dc</sub>	0,96	
Súčiniteľ straty účinnosti chladiča (hodnotiacom bode D)	C <sub>dc</sub>	0,94	
GWP chladiva		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 rokov)

<sup>1</sup> Napätie sa vzťahuje na prevádzkové napätie hlavných komponentov a môže sa odchyľovať od napájacieho napätia pomocou transformátora.