

Tillverkaren: ait-deutschland GmbH			
Modeller	cBoxX 40		
Tillval högtemperatur	ja		
Spänning ¹	400/3/50		
Typ av kondensering	luftkyld		
Köldmedium	R410A		
Parameter	Beteckning	Värde	Enhet
Driftstemperatur	t	-8	°C
Säsongsfaktor för energiprestanda	JAZ	3,32	
Årlig elförbrukning	Q	38.363	kWh/a
Parametrar vid fullast och referensomgivningstemperatur vid bedömningspunkt A			
Nominell kylkapacitet	P _A	17,17	kW
Nominell tillförd effekt	D _A	9,98	kW
Nominell köldfaktor	LZ _A	1,72	
Parametrar vid bedömningspunkt B			
Deklarerad kylkapacitet	P _B	19,63	kW
Deklarerad tillförd effekt	D _B	8,24	kW
Deklarerad köldfaktor	LZ _B	2,38	
Parametrar vid bedömningspunkt C			
Deklarerad kylkapacitet	P _C	21,92	kW
Deklarerad tillförd effekt	D _C	6,91	kW
Deklarerad köldfaktor	LZ _C	3,17	
Parametrar vid bedömningspunkt D			
Deklarerad kylkapacitet	P _D	24,11	kW
Deklarerad tillförd effekt	D _D	5,71	kW
Deklarerad köldfaktor	LZ _D	4,22	
Övriga parametrar			
Kapacitetskontroll	fast		
Degraderingskoefficient för utrustning med fast och graderad effekt (bedömningspunkt B)	MK	0,97	
Degraderingskoefficient för utrustning med fast och graderad effekt (bedömningspunkt C)	MK	0,97	
Degraderingskoefficient för utrustning med fast och graderad effekt (bedömningspunkt D)	MK	0,96	
Köldmediets GWP		2088	kg CO ₂ eq (100 år)

¹ Spänningen avser huvudkomponenternas driftsspänning och kan avvika från matningsspänningen med hjälp av en transformator.