

Proizvajalca: ait-deutschland GmbH			
Modelov	cBoxX 40		
Izbira - visoka temperatura	ja		
Napetost ¹	400/3/50		
Način kondenzacije	zražno hlajeni		
Hladilne tekočine	R410A		
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Obratovalna temperatura	t	-8	°C
Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti	JAZ	3,32	
Letna poraba električne energije	Q	38.363	kWh/a
Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A			
Nazivna hladilna zmogljivost	P _A	17,17	kW
Nazivna vhodna moč	D _A	9,98	kW
Nazivno razmerje energijske učinkovitosti	LZ _A	1,72	
Parametri pri nazivni točki B			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _B	19,63	kW
Deklarirana vhodna moč	D _B	8,24	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _B	2,38	
Parametri pri nazivni točki C			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _C	21,92	kW
Deklarirana vhodna moč	D _C	6,91	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _C	3,17	
Parametri pri nazivni točki D			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _D	24,11	kW
Deklarirana vhodna moč	D _D	5,71	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _D	4,22	
Druge postavke			
Upravljanje zmogljivosti	stalno		
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka B)	MK	0,97	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka C)	MK	0,97	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka D)	MK	0,96	
GWP hladilnega sredstva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.

