

Proizvajalca: ait-deutschland GmbH			
Modelov	cBoxX 40		
Izbira - visoka temperatura	ne		
Napetost ¹	400/3/50		
Način kondenzacije	zražno hlajeni		
Hladilne tekočine	R410A		
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Obratovalna temperatura	t	-8	°C
Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti	JAZ	3,22	
Letna poraba električne energije	Q	38.942	kWh/a
Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A			
Nazivna hladilna zmogljivost	P _A	16,92	kW
Nazivna vhodna moč	D _A	10,19	kW
Nazivno razmerje energijske učinkovitosti	LZ _A	1,66	
Parametri pri nazivni točki B			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _B	19,39	kW
Deklarirana vhodna moč	D _B	8,38	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _B	2,31	
Parametri pri nazivni točki C			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _C	21,70	kW
Deklarirana vhodna moč	D _C	7,03	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _C	3,09	
Parametri pri nazivni točki D			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _D	23,68	kW
Deklarirana vhodna moč	D _D	5,81	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	LZ _D	4,08	
Druge postavke			
Upravljanje zmogljivosti	stalno		
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka B)	MK	0,97	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka C)	MK	0,97	
Koeficient degradacije za naprave s stalno in stopenjsko močjo (nazivna točka D)	MK	0,96	
GWP hladilnega sredstva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.