

Výrobce: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 40		
Volba vysokoteplotní	Ne		
Napětí <sup>1</sup>	400/3/50		
Typ kondenzace	chlazení vodou		
Chladicí média	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Provozní teplota	t	-8	°C
Koeficient sezónní energetické účinnosti	JAZ	3,78	
Roční spotřeba elektrické energie	Q	36.115	kWh/a
Parametry při plném zatížení a referenční okolní teplotě ve jmenovitém bodě A			
Jmenovitý výkon chlazení	P <sub>A</sub>	18,43	kW
PJmenovitý příkon	D <sub>A</sub>	8,37	kW
Jmenovitý chladicí faktor	LZ <sub>A</sub>	2,20	
Parametry ve jmenovitém bodě B			
Deklarovaný výkon chlazení	P <sub>B</sub>	20,56	kW
Deklarovaný příkon	D <sub>B</sub>	7,01	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ <sub>B</sub>	2,93	
Parametry ve jmenovitém bodě C			
Deklarovaný výkon chlazení	P <sub>C</sub>	22,14	kW
Deklarovaný příkon	D <sub>C</sub>	6,12	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ <sub>C</sub>	3,62	
Parametry ve jmenovitém bodě D			
Deklarovaný výkon chlazení	P <sub>D</sub>	23,89	kW
Deklarovaný příkon	D <sub>D</sub>	5,17	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ <sub>D</sub>	4,62	
Jiné položky			
Regulace výkonu	stupňová		
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod B)	MK	0,96	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod C)	MK	0,96	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod D)	MK	0,95	
GWP chladiva		2089	kg CO <sub>2</sub> eq (100 let)

<sup>1</sup> Napětí se vztahuje k provoznímu napětí hlavních komponent a může se odchylovat od napájecího napětí pomocí transformátoru.

