

Tootja: ait-deutschland GmbH			
Mudel	cBoxX 40		
Variant: kõrgtemperatuur	Ei		
Pinge ¹	400/3/50		
Kondensatsiooni tüüp	vesijahutusega		
Külmutusagens	R410A		
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik
Töötemperatuur	t	-8	°C
Sesoonne energiatõhusustegur	JAZ	3,78	
Aastane elektritarbimine	Q	36.115	kWh/a
Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A			
Nimijahutusvõimsus	P _A	18,43	kW
Nimisisendvõimsus	D _A	8,37	kW
Nimienergiatõhusustegur	LZ _A	2,20	
Näitajad mõõtepunktis B			
Esitatud jahutusvõimsus	P _B	20,56	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _B	7,01	kW
Esitatud energiatõhusustegur	LZ _B	2,93	
Näitajad mõõtepunktis C			
Esitatud jahutusvõimsus	P _C	22,14	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _C	6,12	kW
Esitatud energiatõhusustegur	LZ _C	3,62	
Näitajad mõõtepunktis D			
Esitatud jahutusvõimsus	P _D	23,89	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _D	5,17	kW
Esitatud energiatõhusustegur	LZ _D	4,62	
Muud näitajad			
Võimsuse reguleerimine	astmeline		
Fikseeritud ja astmelise võimsusega seadmete vähenduskoefitsient (hindamispunkt B)	MK	0,96	
Fikseeritud ja astmelise võimsusega seadmete vähenduskoefitsient (hindamispunkt C)	MK	0,96	
Fikseeritud ja astmelise võimsusega seadmete vähenduskoefitsient (hindamispunkt D)	MK	0,95	
Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal		2089	kg CO ₂ eq (100 aastat)

¹ Pinge tähistab põhikomponentide tööpinget ja võib toitepingest erineda, kasutades trafot.

