

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 50		
Opção altas temperaturas	não		
Tensão <sup>1</sup>	400/3/60		
Tipo de condensação	arrefecida a ar		
Fluido	R410A		
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Temperatura de funcionamento	t	7	°C
Rácio de desempenho energético sazonal	SEPR	4,90	
Consumo anual de eletricidade	Q	58.536	kWh/a
Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência			
Potência de refrigeração nominal	P <sub>A</sub>	38,72	kW
Potência nominal de entrada	D <sub>A</sub>	15,23	kW
Rácio de eficiência energética nominal	EER <sub>DC,A</sub>	2,54	
Parâmetros no ponto de referência B			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>B</sub>	44,16	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>B</sub>	12,77	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,B</sub>	3,46	
Parâmetros no ponto de referência C			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>C</sub>	50,43	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>C</sub>	10,82	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,C</sub>	4,66	
Parâmetros no ponto de referência D			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>D</sub>	55,31	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>D</sub>	8,80	kW
Rácio de eficiência energética declarado	EER <sub>DC,D</sub>	6,28	
Outros parâmetros			
Regulação da potência	fixa		
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência B)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência C)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Refrigeradores com coeficiente de degradação (ponto de referência D)	C <sub>dc</sub>	0,97	
PAG do refrigerante		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 anos)

<sup>1</sup> A tensão refere-se à tensão de operação dos componentes principais e pode desviar-se da tensão de alimentação usando um transformador.