

Hersteller: ait-deutschland GmbH			
Modell	cBoxX 50		
Option Hochtemperatur	Nein		
Spannung ¹	460/3/60		
Art der Verflüssigung	luftgekühlt		
Kältemittel	R410A		
Produktdaten	Symbol	Wert	Einheit
Betriebstemperatur	t	7	°C
Jahresarbeitszahl	SEPR	4,90	
Jahresstromverbrauch	Q	58.536	kWh/a
Parameter bei Volllast und Bezugsumgebungstemperatur am Bewertungspunkt A			
Nennkälteleistung	P _A	38,72	kW
Nennleistungsaufnahme	D _A	15,23	kW
Nennleistungszahl	EER _{DC,A}	2,54	
Parameter am Bewertungspunkt B			
Angegebene Kälteleistung	P _B	44,16	kW
Angegebene Leistungsaufnahme	D _B	12,77	kW
Angegebene Leistungszahl	EER _{DC,B}	3,46	
Parameter am Bewertungspunkt C			
Angegebene Kälteleistung	P _C	50,43	kW
Angegebene Leistungsaufnahme	D _C	10,82	kW
Angegebene Leistungszahl	EER _{DC,C}	4,66	
Parameter am Bewertungspunkt D			
Angegebene Kälteleistung	P _D	55,31	kW
Angegebene Leistungsaufnahme	D _D	8,80	kW
Angegebene Leistungszahl	EER _{DC,D}	6,28	
Sonstige Produktdaten			
Leistungsregelung	fest		
Minderungsfaktor von Kühlern (Bewertungspunkt B)	C _{dc}	0,98	
Minderungsfaktor von Kühlern (Bewertungspunkt C)	C _{dc}	0,97	
Minderungsfaktor von Kühlern (Bewertungspunkt D)	C _{dc}	0,97	
Treibhausgaspotenzial des Kältemittels		2088	kg CO ₂ eq (100 Jahre)

¹ Die Spannung bezieht sich auf die Betriebsspannung der Hauptkomponenten und kann durch Einsatz eines Transformators von der Einspeisespannung abweichen.