

Tootja: ait-deutschland GmbH			
Mudel	cBoxX 50		
Variant: kõrgtemperatuur	Ei		
Pinge ¹	460/3/60		
Kondensatsiooni tüüp	õhkjahutusega		
Külmutusagens	R410A		
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik
Töötemperatuur	t	7	°C
Sesoonne energiatõhusustegur	SEPR	4,90	
Aastane elektritarbimine	Q	58.536	kWh/a
Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A			
Nimijahutusvõimsus	P_A	38,72	kW
Nimisisendvõimsus	D_A	15,23	kW
Nimienergiatõhusustegur	$EER_{DC,A}$	2,54	
Näitajad mõõtepunktis B			
Esitatud jahutusvõimsus	P_B	44,16	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_B	12,77	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,B}$	3,46	
Näitajad mõõtepunktis C			
Esitatud jahutusvõimsus	P_C	50,43	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_C	10,82	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,C}$	4,66	
Näitajad mõõtepunktis D			
Esitatud jahutusvõimsus	P_D	55,31	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_D	8,80	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,D}$	6,28	
Muud näitajad			
Võimsuse reguleerimine	fikseeritud		
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis B)	C_{dc}	0,98	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis C)	C_{dc}	0,97	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis D)	C_{dc}	0,97	
Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal		2088	kg CO ₂ eq (100 aastat)

¹ Pinge tähistab põhikomponentide tööpinget ja võib toitepingest erineda, kasutades trafot.