

Fabricantului: ait-deutschland GmbH			
Modelului	cBoxX 50		
Opțiunea temperatură înaltă	nu		
Tensiune ¹	460/3/60		
Tipul de condensare	răcire cu aer		
Agent frigorific	R410A		
Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Temperatură de funcționare	t	7	°C
Rată de performanță energetică sezonieră	SEPR	4,90	
Consum anual de energie electrică	Q	58.536	kWh/a
Parametri la sarcină maximă și temperatura ambiantă de referință în punctul de evaluare A			
Capacitate nominală de răcire	P _A	38,72	kW
Putere nominală de intrare	D _A	15,23	kW
Rata nominală a eficienței energetice	EER _{DC,A}	2,54	
Parametri la punctul B			
Capacitate de refrigerare declarată	P _B	44,16	kW
Putere de intrare declarată	D _B	12,77	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,B}	3,46	
Parametri la punctul C			
Capacitate de refrigerare declarată	P _C	50,43	kW
Putere de intrare declarată	D _C	10,82	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,C}	4,66	
Parametri la punctul D			
Capacitate de refrigerare declarată	P _D	55,31	kW
Putere de intrare declarată	D _D	8,80	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,D}	6,28	
Alte elemente			
Controlul capacității	fix		
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul B)	C _{dc}	0,98	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul C)	C _{dc}	0,97	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul D)	C _{dc}	0,97	
GWP al agentului frigorific		2088	kg CO ₂ eq (100 de ani)

¹ Tensiunea se referă la tensiunea de funcționare a componentelor principale și se poate abate de la tensiunea de alimentare utilizând un transformator.