

Výrobce: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 50		
Volba vysokoteplotní	Ne		
Napětí ¹	400/3/50		
Typ kondenzace	chlazení vodou		
Chladicí média	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Provozní teplota	t	7	°C
Koeficient sezónní energetické účinnosti	SEPR	7,17	
Roční spotřeba elektrické energie	Q	43.720	kWh/a
Parametry při plném zatížení a referenční okolní teplotě ve jmenovitém bodě A			
Jmenovitý výkon chlazení	P _A	42,33	kW
PJmenovitý příkon	D _A	10,89	kW
Jmenovitý chladicí faktor	EER _{DC,A}	3,89	
Parametry ve jmenovitém bodě B			
Deklarovaný výkon chlazení	P _B	47,07	kW
Deklarovaný příkon	D _B	8,95	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,B}	5,26	
Parametry ve jmenovitém bodě C			
Deklarovaný výkon chlazení	P _C	50,43	kW
Deklarovaný příkon	D _C	7,49	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,C}	6,73	
Parametry ve jmenovitém bodě D			
Deklarovaný výkon chlazení	P _D	53,95	kW
Deklarovaný příkon	D _D	5,75	kW
Deklarovaný chladicí faktor	EER _{DC,D}	9,39	
Jiné položky			
Regulace výkonu	pevná		
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě B)	C _{dc}	0,95	
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě C)	C _{dc}	0,94	
Redukční faktor chladiče (jmenovitém bodě D)	C _{dc}	0,92	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napětí se vztahuje k provoznímu napětí hlavních komponent a může se odchylovat od napájecího napětí pomocí transformátoru.