

Fabrikant: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 50		
Optie Hogetemperatuur	nee		
Spanning ¹	400/3/50		
Soort condensor	luchtgekoeld		
Koelvloeistof	R410A		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Bedrijfstemperatuur	t	7	°C
Seizoensgebonden energieprestaties	SEPR	4,87	
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	Q	55.671	kWh/a
Parameters bij vollast en referentieomgevingstemperatuur op punt A			
Nominaal koelvermogen	P _A	36,59	kW
Nominaal opgenomen vermogen	D _A	14,12	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,A}	2,59	
Parameters op punt B			
Opgegeven koelvermogen	P _B	41,32	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _B	11,80	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,B}	3,50	
Parameters op punt C			
Opgegeven koelvermogen	P _C	45,24	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _C	9,79	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,C}	4,62	
Parameters op punt D			
Opgegeven koelvermogen	P _D	49,03	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D _D	8,01	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	EER _{DC,D}	6,12	
Andere items			
Vermogensregeling	vast		
Verliescoëfficiënt chillers (op punt B)	C _{dc}	0,98	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt C)	C _{dc}	0,98	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt D)	C _{dc}	0,97	
GWP van het koelmiddel		2088	kg CO ₂ eq (100 jaar)

¹ De spanning verwijst naar de bedrijfsspanning van de hoofdcomponenten en kan afwijken van de voedingsspanning met behulp van een transformator.