

| | | | |
|---|-----------------|------------|---------------------------------------|
| Proizvođača: ait-deutschland GmbH | | | |
| Modela | cBoxX 50 | | |
| Opcija visoke temperature | ne | | |
| Napon ¹ | 400/3/50 | | |
| Tip kondenzatora | hlađen zrakom | | |
| Rashladne tekućine | R410A | | |
| | | | |
| Stavka | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
| Radna temperatura | t | -8 | °C |
| Omjer sezonske energetske učinkovitosti | JAZ | 3,37 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Q | 50.678 | kWh/a |
| | | | |
| Parametri pri punom opterećenju i referentnoj okolnoj temperaturi na mjernoj točki A | | | |
| Nazivni kapacitet hlađenja | P _A | 23,06 | kW |
| Nazivna ulazna snaga | D _A | 12,33 | kW |
| Nazivni omjer energetske učinkovitosti | LZ _A | 1,87 | |
| | | | |
| Parametri na mjernoj točki B | | | |
| Deklarirani kapacitet hlađenja | P _B | 25,65 | kW |
| Deklarirana ulazna snaga | D _B | 10,14 | kW |
| Deklarirani omjer energetske učinkovitosti | LZ _B | 2,53 | |
| | | | |
| Parametri na mjernoj točki C | | | |
| Deklarirani kapacitet hlađenja | P _C | 27,45 | kW |
| Deklarirana ulazna snaga | D _C | 8,43 | kW |
| Deklarirani omjer energetske učinkovitosti | LZ _C | 3,26 | |
| | | | |
| Parametri na mjernoj točki D | | | |
| Deklarirani kapacitet hlađenja | P _D | 27,85 | kW |
| Deklarirana ulazna snaga | D _D | 6,95 | kW |
| Deklarirani omjer energetske učinkovitosti | LZ _D | 4,01 | |
| | | | |
| Ostale stavke | | | |
| Regulacija kapaciteta | fiksna | | |
| Koeficijent degradacije za uređaje fiksnog i stupnjevitog kapaciteta (mjerna točka B) | MK | 0,99 | |
| Koeficijent degradacije za uređaje fiksnog i stupnjevitog kapaciteta (mjerna točka C) | MK | 0,99 | |
| Koeficijent degradacije za uređaje fiksnog i stupnjevitog kapaciteta (mjerna točka D) | MK | 0,98 | |
| GWP rashladnog sredstva | | 2088 | kg CO ₂ eq (100 godina) |

¹ Napon se odnosi na radni napon glavnih komponenata i može se odstupiti od napona napajanja pomoću transformatora.