

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 50		
Opção altas temperaturas	não		
Tensão ¹	400/3/50		
Tipo de condensação	arrefecida a ar		
Fluido	R410A		
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Temperatura de funcionamento	t	-8	°C
Rácio de desempenho energético sazonal	JAZ	3,37	
Consumo anual de eletricidade	Q	50.678	kWh/a
Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência			
Potência de refrigeração nominal	P _A	23,06	kW
Potência nominal de entrada	D _A	12,33	kW
Rácio de eficiência energética nominal	LZ _A	1,87	
Parâmetros no ponto de referência B			
Potência de refrigeração declarada	P _B	25,65	kW
Potência de entrada declarada	D _B	10,14	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _B	2,53	
Parâmetros no ponto de referência C			
Potência de refrigeração declarada	P _C	27,45	kW
Potência de entrada declarada	D _C	8,43	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _C	3,26	
Parâmetros no ponto de referência D			
Potência de refrigeração declarada	P _D	27,85	kW
Potência de entrada declarada	D _D	6,95	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ _D	4,01	
Outros parâmetros			
Regulação da potência	fixa		
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação B)	MK	0,99	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação C)	MK	0,99	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação D)	MK	0,98	
PAG do refrigerante		2088	kg CO ₂ eq (100 anos)

¹ A tensão refere-se à tensão de operação dos componentes principais e pode desviar-se da tensão de alimentação usando um transformador.