

Gamintojo: ait-deutschland GmbH			
Modelio	cBoxX 60		
Aukštos temperatūrosx	ne		
įtampa ¹	400/3/60		
Kondensavimo tipas	aušinama oru		
Aušalas	R410A		
Punktas	Sutartinis ženklas	Vertė	Vienetas
Veikimo temperatūra	t	7	°C
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	SEPR	4,61	
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis	Q	69.872	kWh/a
Parametrai esant visai apkrovai ir vertinimo taško A norminei aplinkos temperatūrai			
Vardinė šaldymo galia	P _A	43,44	kW
Vardinė vartojamoji galia	D _A	18,46	kW
Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,A}	2,35	
Parametrai B vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _B	49,78	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _B	15,48	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,B}	3,22	
Parametrai C vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _C	57,00	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _C	13,09	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,C}	4,35	
Parametrai D vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _D	62,50	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _D	10,49	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,D}	5,96	
Kiti parametrai			
Pajėgumo valdymas	pakopinis		
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (B vertinimo taške)	C _{dc}	0,98	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (C vertinimo taške)	C _{dc}	0,97	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (D vertinimo taške)	C _{dc}	0,97	
Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)		2088	kg CO ₂ eq (100 metų)

¹ Įtampa reiškia pagrindinių komponentų veikimo įtampą ir, naudojant transformatorių, gali nukrypti nuo maitinimo įtampos.