

Fabricantului: ait-deutschland GmbH			
Modelului	cBoxX 60		
Opțiunea temperatură înaltă	nu		
Tensiune ¹	400/3/60		
Tipul de condensare	răcire cu aer		
Agent frigorific	R410A		
Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Temperatură de funcționare	t	7	°C
Rată de performanță energetică sezonieră	SEPR	4,61	
Consum anual de energie electrică	Q	69.872	kWh/a
Parametri la sarcină maximă și temperatura ambiantă de referință în punctul de evaluare A			
Capacitate nominală de răcire	P _A	43,44	kW
Putere nominală de intrare	D _A	18,46	kW
Rata nominală a eficienței energetice	EER _{DC,A}	2,35	
Parametri la punctul B			
Capacitate de refrigerare declarată	P _B	49,78	kW
Putere de intrare declarată	D _B	15,48	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,B}	3,22	
Parametri la punctul C			
Capacitate de refrigerare declarată	P _C	57,00	kW
Putere de intrare declarată	D _C	13,09	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,C}	4,35	
Parametri la punctul D			
Capacitate de refrigerare declarată	P _D	62,50	kW
Putere de intrare declarată	D _D	10,49	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER _{DC,D}	5,96	
Alte elemente			
Controlul capacității	în trepte		
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul B)	C _{dc}	0,98	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul C)	C _{dc}	0,97	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul D)	C _{dc}	0,97	
GWP al agentului frigorific		2088	kg CO ₂ eq (100 de ani)

¹ Tensiunea se referă la tensiunea de funcționare a componentelor principale și se poate abate de la tensiunea de alimentare utilizând un transformator.