

Producent: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 60		
Valgmulighed høj temperatur	Nej		
Spænding ¹	460/3/60		
Kondenseringstype	luftkølet		
Kølemiddel(-midler)	R410A		
Element	Symbol	Værdi	Enhed
Driftstemperatur	t	7	°C
Sæsonenergieffektivitetsfaktor	SEPR	4,64	
Årligt elforbrug	Q	69.230	kWh/a
Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur ved målepunkt A			
Nominel kuldeydelse	P _A	43,32	kW
Nominel effektoptag	D _A	18,28	kW
Nominel energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,A}	2,37	
Parametre ved målepunkt B			
Oplyst kuldeydelse	P _B	49,64	kW
Oplyst effektoptag	D _B	15,33	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,B}	3,24	
Parametre ved målepunkt C			
Oplyst kuldeydelse	P _C	68,02	kW
Oplyst effektoptag	D _C	12,97	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,C}	5,24	
Parametre ved målepunkt D			
Oplyst kuldeydelse	P _D	62,32	kW
Oplyst effektoptag	D _D	10,39	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER _{DC,D}	6,00	
Andet			
Ydelsesregulering	trinvis		
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt B)	C _{dc}	0,98	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt C)	C _{dc}	0,97	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt D)	C _{dc}	0,97	
Kølemidlets GWP		2088	kg CO ₂ eq (100 år)

¹ Spændingen refererer til hovedkomponenternes driftsspænding og kan afvige fra forsyningsspændingen ved hjælp af en transformer.