

Producent: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 60		
Valgmulighed høj temperatur	Ja		
Spænding <sup>1</sup>	460/3/60		
Kondenseringstype	luftkølet		
Kølemiddel(-midler)	R410A		
Element	Symbol	Værdi	Enhed
Driftstemperatur	t	7	°C
Sæsonenergieffektivitetsfaktor	SEPR	4,52	
Årligt elforbrug	Q	75.916	kWh/a
Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur ved målepunkt A			
Nominel kuldeydelse	P <sub>A</sub>	46,32	kW
Nominelt effektoptag	D <sub>A</sub>	19,29	kW
Nominel energieffektivitetsfaktor	EER <sub>DC,A</sub>	2,40	
Parametre ved målepunkt B			
Oplyst kuldeydelse	P <sub>B</sub>	52,44	kW
Oplyst effektoptag	D <sub>B</sub>	16,56	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER <sub>DC,B</sub>	3,17	
Parametre ved målepunkt C			
Oplyst kuldeydelse	P <sub>C</sub>	60,12	kW
Oplyst effektoptag	D <sub>C</sub>	13,98	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER <sub>DC,C</sub>	4,30	
Parametre ved målepunkt D			
Oplyst kuldeydelse	P <sub>D</sub>	65,08	kW
Oplyst effektoptag	D <sub>D</sub>	11,27	kW
Oplyst energieffektivitetsfaktor	EER <sub>DC,D</sub>	5,78	
Andet			
Ydelsesregulering	trinvis		
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt B)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt C)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Chilleres koefficient for effektivitetstab (målepunkt D)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Kølemidlets GWP		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 år)

<sup>1</sup> Spændingen refererer til hovedkomponenternes driftsspænding og kan afvige fra forsyningsspændingen ved hjælp af en transformer.