

Valmistajan: ait-deutschland GmbH			
Mallin	cBoxX 60		
Lisäominaisuus: korkea lämpötila	kyllä		
Jännite ¹	460/3/60		
Lauhdutuksen tyyppi	ilmalauhdutteinen		
Kylmäaine	R410A		
Ominaisuus	Symboli	Arvo	Yksikkö
Käyttölämpötila	t	7	°C
Vuotuinen energiatehokkuuskerroin	SEPR	4,52	
Vuotuinen sähkönkulutus	Q	75.916	kWh/a
Parametrit täydellä kuormituksella ja vertailulämpötilassa mittauspisteessä A			
Nimellinen kylmäteho	P _A	46,32	kW
Nimellinen ottoteho	D _A	19,29	kW
Nimelliskylmäkerroin	EER _{DC,A}	2,40	
Parametrit mittauspisteessä B			
Ilmoitettu kylmäteho	P _B	52,44	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _B	16,56	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,B}	3,17	
Parametrit mittauspisteessä C			
Ilmoitettu kylmäteho	P _C	60,12	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _C	13,98	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,C}	4,30	
Parametrit mittauspisteessä D			
Ilmoitettu kylmäteho	P _D	65,08	kW
Ilmoitettu ottoteho	D _D	11,27	kW
Ilmoitettu kylmäkerroin	EER _{DC,D}	5,78	
Muut ominaisuudet			
Tehonsäätö	stopenjako		
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä B)	C _{dc}	0,98	
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä C)	C _{dc}	0,97	
Jäähdytyslaitteiden alenemiskerroin (mittauspisteessä D)	C _{dc}	0,97	
Kylmäaineen GWP		2088	kg CO ₂ eq (100 vuotta)

¹ Jännite viittaa pääkomponenttien käyttöjännitteeseen ja voi poiketa syöttöjännitteestä muuntajan avulla.