

Proizvođača: ait-deutschland GmbH			
Modela	cBoxX 60		
Opcija visoke temperature	ne		
Napon <sup>1</sup>	460/3/60		
Tip kondenzatora	hlađen zrakom		
Rashladne tekućine	R410A		
Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Radna temperatura	t	7	°C
Omjer sezonske energetske učinkovitosti	SEPR	4,64	
Godišnja potrošnja električne energije	Q	69.230	kWh/a
Parametri pri punom opterećenju i referentnoj okolnoj temperaturi na mjernoj točki A			
Nazivni kapacitet hlađenja	P <sub>A</sub>	43,32	kW
Nazivna ulazna snaga	D <sub>A</sub>	18,28	kW
Nazivni omjer energetske učinkovitosti	EER <sub>DC,A</sub>	2,37	
Parametri na mjernoj točki B			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P <sub>B</sub>	49,64	kW
Deklarirana ulazna snaga	D <sub>B</sub>	15,33	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER <sub>DC,B</sub>	3,24	
Parametri na mjernoj točki C			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P <sub>C</sub>	68,02	kW
Deklarirana ulazna snaga	D <sub>C</sub>	12,97	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER <sub>DC,C</sub>	5,24	
Parametri na mjernoj točki D			
Deklarirani kapacitet hlađenja	P <sub>D</sub>	62,32	kW
Deklarirana ulazna snaga	D <sub>D</sub>	10,39	kW
Deklarirani omjer energetske učinkovitosti	EER <sub>DC,D</sub>	6,00	
Ostale stavke			
Regulacija kapaciteta	stupnjevita		
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje( mjernoj točki B)	C <sub>dc</sub>	0,98	
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje( mjernoj točki C)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Koeficijent degradacije za rashladne uređaje( mjernoj točki D)	C <sub>dc</sub>	0,97	
GWP rashladnog sredstva		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 godina)

<sup>1</sup> Napon se odnosi na radni napon glavnih komponenata i može se odstupiti od napona napajanja pomoću transformatora.