

Proizvajalca: ait-deutschland GmbH			
Modelov	cBoxX 60		
Izbira - visoka temperatura	ja		
Napetost ¹	460/3/60		
Način kondenzacije	zražno hlajeni		
Hladilne tekočine	R410A		
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Obratovalna temperatura	t	7	°C
Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti	SEPR	4,52	
Letna poraba električne energije	Q	75.916	kWh/a
Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A			
Nazivna hladilna zmogljivost	P _A	46,32	kW
Nazivna vhodna moč	D _A	19,29	kW
Nazivno razmerje energijske učinkovitosti	EER _{DC,A}	2,40	
Parametri pri nazivni točki B			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _B	52,44	kW
Deklarirana vhodna moč	D _B	16,56	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER _{DC,B}	3,17	
Parametri pri nazivni točki C			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _C	60,12	kW
Deklarirana vhodna moč	D _C	13,98	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER _{DC,C}	4,30	
Parametri pri nazivni točki D			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P _D	65,08	kW
Deklarirana vhodna moč	D _D	11,27	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER _{DC,D}	5,78	
Druge postavke			
Upravljanje zmogljivosti	stopenjsko		
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki B)	C _{dc}	0,98	
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki C)	C _{dc}	0,97	
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki D)	C _{dc}	0,97	
GWP hladilnega sredstva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.