

κατασκευαστή: ait-deutschland GmbH			
μοντέλου	cBoxX 60		
Επιλογή υψηλής θερμοκρασίας	ναί		
Τάση ¹	400/3/50		
Τύπος συμπύκνωσης	υδρόψυξη		
Ψυκτικό/-ά υγρό/-ά	R410A		
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμοκρασία λειτουργίας	t	7	°C
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης	SEPR	4,56	
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q	71.046	kWh/a
Παράμετροι υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος αναφοράς στο σημείο διαβάθμισης A			
Ονομαστική ψυκτική ικανότητα	P _A	43,72	kW
Ονομαστική εισερχόμενη ισχύς	D _A	18,93	kW
Ονομαστικός συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,A}	2,31	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης B			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _B	49,88	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _B	16,34	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,B}	3,05	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης C			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _C	53,79	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _C	12,93	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,C}	4,16	
Παράμετροι στο σημείο διαβάθμισης D			
Δηλωμένη ψυκτική ικανότητα	P _D	54,38	kW
Δηλωμένη εισερχόμενη ισχύς	D _D	11,68	kW
Δηλωμένος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης	EER _{DC,D}	4,66	
Λοιπά χαρακτηριστικά			
Ρύθμιση ισχύος	κλιμακωτή		
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης B)	C _{dc}	0,99	
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης C)	C _{dc}	0,99	
Συντελεστής υποβάθμισης ψυκτών (σημείο διαβάθμισης D)	C _{dc}	0,99	
Τιμή GWP του ψυκτικού μέσου		2088	kg CO ₂ eq (100 έτη)

¹ Η τάση αναφέρεται στην τάση λειτουργίας των κύριων εξαρτημάτων και μπορεί να αποκλίνει από την τάση τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή.