

Výrobcu: ait-deutschland GmbH			
Modelu	cBoxX 60		
Vysokoteplotný balík	áno		
Napätie ¹	400/3/50		
Druh kondenzácie	rchladená vzduchom		
Chladiaca kvapalina	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Prevádzková teplota	t	-8	°C
Súčiniteľ sezónnej energetickej účinnosti	JAZ	2,85	
Ročná spotreba elektrickej energie	Q	72.707	kWh/a
Parametre pri plnom zaťažení a referenčná teplota okolia v menovitom bode A			
Menovitý chladiaci výkon	P _A	27,98	kW
Menovitý príkon	D _A	17,71	kW
Menovitý chladiaci súčiniteľ	LZ _A	1,58	
Parametre v hodnotiacom bode B			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _B	31,08	kW
Deklarovaný príkon	D _B	15,03	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	LZ _B	2,07	
Parametre v hodnotiacom bode C			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _C	32,01	kW
Deklarovaný príkon	D _C	11,45	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	LZ _C	2,80	
Parametre v hodnotiacom bode D			
Deklarovaný chladiaci výkon	P _D	32,34	kW
Deklarovaný príkon	D _D	11,30	kW
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ	LZ _D	2,86	
Iné položky			
Regulácia výkonu	nastaviteľná		
Redukčný koeficient pre prístroje s pevným a odstupňovaným výkonom (vyhodnocovací bod B)	MK	1,00	
Redukčný koeficient pre prístroje s pevným a odstupňovaným výkonom (vyhodnocovací bod C)	MK	0,99	
Redukčný koeficient pre prístroje s pevným a odstupňovaným výkonom (vyhodnocovací bod D)	MK	0,99	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 rokov)

¹ Napätie sa vzťahuje na prevádzkové napätie hlavných komponentov a môže sa odchyľovať od napájacieho napätia pomocou transformátora.

