

Gyártó: ait-deutschland GmbH			
Modell	cBoxX 60		
Opció magas hőmérsékleti	nem		
Feszültség ¹	400/3/50		
Kondenzáció típusa	vízhűtés		
Hűtőfolyadék	R410A		
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység
Üzemi hőmérséklet	t	7	°C
Szezonális hűtési jóságfok	SEPR	7,31	
Éves villamosenergia-fogyasztás	Q	51.662	kWh/a
Paraméterek teljes terhelés mellett, környezeti referencia-hőmérsékleten („A” mérési pont)			
Mért technológiai hűtőteljesítmény	P _A	50,98	kW
Mért felvett elektromos teljesítmény	D _A	13,52	kW
Mért hűtési jóságfok	EER _{DC,A}	3,77	
Paraméterek a „B” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _B	56,56	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _B	11,00	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,B}	5,14	
Paraméterek a „C” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _C	60,44	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _C	9,00	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,C}	6,72	
Paraméterek a „D” mérési pontban			
Névleges technológiai hűtőteljesítmény	P _D	64,38	kW
Névleges felvett elektromos teljesítmény	D _D	6,47	kW
Névleges hűtési jóságfok	EER _{DC,D}	9,96	
További adatok			
Teljesítményszabályozás	fokozatosan állítható		
A technológiai hűtő degradációs tényezője („B” mérési pontban)	C _{dc}	0,96	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („C” mérési pontban)	C _{dc}	0,95	
A technológiai hűtő degradációs tényezője („D” mérési pontban)	C _{dc}	0,92	
A hűtőközeg GWP-je		2088	kg CO ₂ eq (100 év)

¹ A feszültség a főkomponensek üzemi feszültségére utal, és transzformátor segítségével eltérhet a tápfeszültségtől.