

Gamintojo: ait-deutschland GmbH			
Modelio	cBoxX 60		
Aukštos temperatūrosx	ne		
įtampa ¹	400/3/50		
Kondensavimo tipas	aušinama oru		
Aušalas	R410A		
Punktas	Sutartinis ženklas	Vertė	Vienetas
Veikimo temperatūra	t	7	°C
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	SEPR	4,75	
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis	Q	64.100	kWh/a
Parametrai esant visai apkrovai ir vertinimo taško A norminei aplinkos temperatūrai			
Vardinė šaldymo galia	P _A	41,11	kW
Vardinė vartojamoji galia	D _A	18,03	kW
Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,A}	2,28	
Parametrai B vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _B	47,04	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _B	15,23	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,B}	3,09	
Parametrai C vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _C	52,69	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _C	12,64	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,C}	4,17	
Parametrai D vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _D	54,33	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _D	11,67	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,D}	4,66	
Kiti parametrai			
Pajėgumo valdymas	pakopinis		
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (B vertinimo taške)	C _{dc}	0,99	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (C vertinimo taške)	C _{dc}	0,99	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (D vertinimo taške)	C _{dc}	0,99	
Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)		2088	kg CO ₂ eq (100 metų)

¹ Įtampa reiškia pagrindinių komponentų veikimo įtampą ir, naudojant transformatorių, gali nukrypti nuo maitinimo įtampos.