

Fabrikant: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 60		
Optie Hogetemperatuur	nee		
Spanning ¹	400/3/50		
Soort condensor	luchtgekoeld		
Koelvloeistof	R410A		
Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Bedrijfstemperatuur	t	7	°C
Seizoensgebonden energieprestaties	SEPR	4,75	
Jaarlijks elektriciteitsverbruik	Q	64.100	kWh/a
Parameters bij vollast en referentieomgevingstemperatuur op punt A			
Nominaal koelvermogen	P_A	41,11	kW
Nominaal opgenomen vermogen	D_A	18,03	kW
Nominale energie-efficiëntieverhouding	$EER_{DC,A}$	2,28	
Parameters op punt B			
Opgegeven koelvermogen	P_B	47,04	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D_B	15,23	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	$EER_{DC,B}$	3,09	
Parameters op punt C			
Opgegeven koelvermogen	P_C	52,69	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D_C	12,64	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	$EER_{DC,C}$	4,17	
Parameters op punt D			
Opgegeven koelvermogen	P_D	54,33	kW
Opgegeven opgenomen vermogen	D_D	11,67	kW
Opgegeven energie-efficiëntieverhouding	$EER_{DC,D}$	4,66	
Andere items			
Vermogensregeling	getrapt		
Verliescoëfficiënt chillers (op punt B)	C_{dc}	0,99	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt C)	C_{dc}	0,99	
Verliescoëfficiënt chillers (op punt D)	C_{dc}	0,99	
GWP van het koelmiddel		2088	kg CO ₂ eq (100 jaar)

¹ De spanning verwijst naar de bedrijfsspanning van de hoofdcomponenten en kan afwijken van de voedingsspanning met behulp van een transformator.