

Výrobce: ait-deutschland GmbH			
Model	cBoxX 60		
Volba vysokoteplotní	Ne		
Napětí ¹	400/3/50		
Typ kondenzace	chlazení vzduchem		
Chladicí média	R410A		
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Provozní teplota	t	-8	°C
Koeficient sezónní energetické účinnosti	JAZ	2,86	
Roční spotřeba elektrické energie	Q	71.633	kWh/a
Parametry při plném zatížení a referenční okolní teplotě ve jmenovitém bodě A			
Jmenovitý výkon chlazení	P _A	27,63	kW
PJmenovitý příkon	D _A	16,32	kW
Jmenovitý chladicí faktor	LZ _A	1,69	
Parametry ve jmenovitém bodě B			
Deklarovaný výkon chlazení	P _B	29,66	kW
Deklarovaný příkon	D _B	13,28	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _B	2,23	
Parametry ve jmenovitém bodě C			
Deklarovaný výkon chlazení	P _C	31,96	kW
Deklarovaný příkon	D _C	11,47	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _C	2,79	
Parametry ve jmenovitém bodě D			
Deklarovaný výkon chlazení	P _D	32,13	kW
Deklarovaný příkon	D _D	11,22	kW
Deklarovaný chladicí faktor	LZ _D	2,86	
Jiné položky			
Regulace výkonu	stupňová		
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod B)	MK	0,99	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod C)	MK	0,99	
Redukční koeficient pro přístroje s pevným a odstupňovaným výkonem (jmenovitý bod D)	MK	0,99	
GWP chladiva		2088	kg CO ₂ eq (100 let)

¹ Napětí se vztahuje k provoznímu napětí hlavních komponent a může se odchylovat od napájecího napětí pomocí transformátoru.