

Fabbricante: ait-deutschland GmbH			
Modello	cBoxX 60		
Opzione temperatura elevata	no		
Tensione ¹	400/3/50		
Tipo di condensazione	raffreddamento ad aria		
Fluido refrigerante	R410A		
Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Temperatura di esercizio	t	-8	°C
Indice di prestazione energetica stagionale	JAZ	2,86	
Consumo annuo di energia elettrica	Q	71.633	kWh/a
Parametri a pieno carico e alla temperatura ambiente al punto di valutazione A			
Capacità di refrigerazione nominale	P _A	27,63	kW
Potenza nominale assorbita	D _A	16,32	kW
Indice di efficienza energetica nominale	LZ _A	1,69	
Parametri al punto di valutazione B			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _B	29,66	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _B	13,28	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _B	2,23	
Parametri al punto di valutazione C			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _C	31,96	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _C	11,47	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _C	2,79	
Parametri al punto di valutazione D			
Capacità dichiarata di refrigerazione	P _D	32,13	kW
Potenza assorbita dichiarata	D _D	11,22	kW
Indice di efficienza energetica dichiarato	LZ _D	2,86	
Altri elementi			
Dispositivo di controllo della capacità	progressivo		
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione B)	MK	0,99	
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione C)	MK	0,99	
Coefficiente di degradazione degli apparecchi a capacità fissa e progressiva (Punto di valutazione D)	MK	0,99	
GWP del refrigerante		2088	kg CO ₂ eq (100 anni)

¹ La tensione si riferisce alla tensione operativa dei componenti principali e può deviare dalla tensione di alimentazione utilizzando un trasformatore.