

Tootja: ait-deutschland GmbH			
Mudel	cBoxX 60		
Variant: kõrgtemperatuur	Ei		
Pinge ¹	400/3/50		
Kondensatsiooni tüüp	õhkjahutusega		
Külmutusagens	R410A		
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik
Töötemperatuur	t	7	°C
Sesoonne energiatõhusustegur	SEPR	4,75	
Aastane elektritarbimine	Q	64.100	kWh/a
Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A			
Nimijahutusvõimsus	P_A	41,11	kW
Nimisisendvõimsus	D_A	18,03	kW
Nimienergiatõhusustegur	$EER_{DC,A}$	2,28	
Näitajad mõõtepunktis B			
Esitatud jahutusvõimsus	P_B	47,04	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_B	15,23	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,B}$	3,09	
Näitajad mõõtepunktis C			
Esitatud jahutusvõimsus	P_C	52,69	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_C	12,64	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,C}$	4,17	
Näitajad mõõtepunktis D			
Esitatud jahutusvõimsus	P_D	54,33	kW
Esitatud sisendvõimsus	D_D	11,67	kW
Esitatud energiatõhusustegur	$EER_{DC,D}$	4,66	
Muud näitajad			
Võimsuse reguleerimine	astmeline		
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis B)	C_{dc}	0,99	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis C)	C_{dc}	0,99	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis D)	C_{dc}	0,99	
Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal		2088	kg CO ₂ eq (100 aastat)

¹ Pinge tähistab põhikomponentide tööpinget ja võib toitepingest erineda, kasutades trafot.