

Fabricantului: ait-deutschland GmbH			
Modelului	cBoxX 60		
Opțiunea temperatură înaltă	nu		
Tensiune <sup>1</sup>	400/3/50		
Tipul de condensare	răcire cu aer		
Agent frigorific	R410A		
Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Temperatură de funcționare	t	7	°C
Rată de performanță energetică sezonieră	SEPR	4,75	
Consum anual de energie electrică	Q	64.100	kWh/a
Parametri la sarcină maximă și temperatura ambiantă de referință în punctul de evaluare A			
Capacitate nominală de răcire	P <sub>A</sub>	41,11	kW
Putere nominală de intrare	D <sub>A</sub>	18,03	kW
Rata nominală a eficienței energetice	EER <sub>DC,A</sub>	2,28	
Parametri la punctul B			
Capacitate de refrigerare declarată	P <sub>B</sub>	47,04	kW
Putere de intrare declarată	D <sub>B</sub>	15,23	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER <sub>DC,B</sub>	3,09	
Parametri la punctul C			
Capacitate de refrigerare declarată	P <sub>C</sub>	52,69	kW
Putere de intrare declarată	D <sub>C</sub>	12,64	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER <sub>DC,C</sub>	4,17	
Parametri la punctul D			
Capacitate de refrigerare declarată	P <sub>D</sub>	54,33	kW
Putere de intrare declarată	D <sub>D</sub>	11,67	kW
Rata declarată a eficienței energetice	EER <sub>DC,D</sub>	4,66	
Alte elemente			
Controlul capacității	în trepte		
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul B)	C <sub>dc</sub>	0,99	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul C)	C <sub>dc</sub>	0,99	
Coeficientul de degradare la răcitoare (punctul D)	C <sub>dc</sub>	0,99	
GWP al agentului frigorific		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 de ani)

<sup>1</sup> Tensiunea se referă la tensiunea de funcționare a componentelor principale și se poate abate de la tensiunea de alimentare utilizând un transformator.