

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 70		
opción alta temperatura	No		
Tensión <sup>1</sup>	400/3/50		
Tipo de condensación	refrigeradas por aire		
Fluido o fluidos refrigerantes	R410A		
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad
Temperatura de funcionamiento	t	-8	°C
Factor de rendimiento energético estacional	JAZ	3,10	
Consumo anual de electricidad	Q	68.554	kWh/a
Parámetros a plena carga y a temperatura ambiente de referencia en el punto de clasificación A			
Potencia nominal de refrigeración	P <sub>A</sub>	28,72	kW
Potencia utilizada nominal	D <sub>A</sub>	19,12	kW
Factor de eficiencia energética nominal	LZ <sub>A</sub>	1,50	
Parámetros en el punto de clasificación B			
Potencia de refrigeración declarada	P <sub>B</sub>	33,16	kW
Potencia utilizada declarada	D <sub>B</sub>	13,57	kW
Factor de eficiencia energética declarado	LZ <sub>B</sub>	2,44	
Parámetros en el punto de clasificación C			
Potencia de refrigeración declarada	P <sub>C</sub>	37,26	kW
Potencia utilizada declarada	D <sub>C</sub>	12,97	kW
Factor de eficiencia energética declarado	LZ <sub>C</sub>	2,87	
Parámetros en el punto de clasificación D			
Potencia de refrigeración declarada	P <sub>D</sub>	41,12	kW
Potencia utilizada declarada	D <sub>D</sub>	10,54	kW
Factor de eficiencia energética declarado	LZ <sub>D</sub>	3,90	
Otros elementos			
Control de la potencia	gradual		
Coefficiente de reducción para dispositivos con potencia fija y gradual (punto de evaluación B)	MK	0,97	
Coefficiente de reducción para dispositivos con potencia fija y gradual (punto de evaluación C)	MK	0,97	
Coefficiente de reducción para dispositivos con potencia fija y gradual (punto de evaluación D)	MK	0,97	
PCA del refrigerante		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 años)

<sup>1</sup> El voltaje se refiere a la tensión de funcionamiento de los componentes principales y puede desviarse de la tensión de alimentación utilizando un transformador.