

Fabricante: ait-deutschland GmbH			
Modelo	cBoxX 70		
Opção altas temperaturas	não		
Tensão <sup>1</sup>	400/3/50		
Tipo de condensação	arrefecida a ar		
Fluido	R410A		
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Temperatura de funcionamento	t	-8	°C
Rácio de desempenho energético sazonal	JAZ	3,10	
Consumo anual de eletricidade	Q	68.554	kWh/a
Parâmetros à carga total e no ponto de referência A de temperatura ambiente de referência			
Potência de refrigeração nominal	P <sub>A</sub>	28,72	kW
Potência nominal de entrada	D <sub>A</sub>	19,12	kW
Rácio de eficiência energética nominal	LZ <sub>A</sub>	1,50	
Parâmetros no ponto de referência B			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>B</sub>	33,16	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>B</sub>	13,57	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ <sub>B</sub>	2,44	
Parâmetros no ponto de referência C			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>C</sub>	37,26	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>C</sub>	12,97	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ <sub>C</sub>	2,87	
Parâmetros no ponto de referência D			
Potência de refrigeração declarada	P <sub>D</sub>	41,12	kW
Potência de entrada declarada	D <sub>D</sub>	10,54	kW
Rácio de eficiência energética declarado	LZ <sub>D</sub>	3,90	
Outros parâmetros			
Regulação da potência	faseada (**)		
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação B)	MK	0,97	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação C)	MK	0,97	
Coefficiente de degradação para aparelhos com potência fixa e faseada(Classificação D)	MK	0,97	
PAG do refrigerante		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 anos)

<sup>1</sup> A tensão refere-se à tensão de operação dos componentes principais e pode desviar-se da tensão de alimentação usando um transformador.