

Производител: ait-deutschland GmbH			
Модел	cBoxX 70		
Опция висока температура	не		
Напрежение ¹	400/3/50		
Вид на втечняването	с въздушно охлаждане		
Хладилен агент	R410A		
Данни за продукта	Символ	Стойност	Единица
Работна температура	t	7	°C
Коефициент на сезонна производителност	SEPR	5,49	
Годишна консумация на електроенергия	Q	69.738	kWh/a
Параметри при пълно натоварване и референтна температура на околната среда в точката на оценяване А			
Номинална студопроизводителност	P _A	51,68	kW
Номинална консумирана мощност	D _A	18,77	kW
Коефициент на номиналната мощност	EER _{DC,A}	2,75	
Параметри в точката на оценяване В			
Специфицирана студопроизводителност	P _B	58,64	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _B	15,62	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,B}	3,75	
Параметри в точката на оценяване С			
Специфицирана студопроизводителност	P _C	65,04	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _C	12,70	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,C}	5,12	
Параметри в точката на оценяване D			
Специфицирана студопроизводителност	P _D	70,94	kW
Специфицирана консумирана мощност	D _D	9,75	kW
Специфициран коефициент на мощност	EER _{DC,D}	7,27	
Други данни за продукта			
Регулиране на мощността	на степени		
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване В)	C _{dc}	0,97	
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване С)	C _{dc}	0,97	
Редуциращ фактор на охладителите (точка на оценяване D)	C _{dc}	0,96	
Потенциал на парниковите газове на хладилния агент		2088	kg CO ₂ eq (100 години)

¹ Напрежението се отнася до работното напрежение на основните компоненти и може да се отклони от захранващото напрежение с помощта на трансформатор.