

Proizvajalca: ait-deutschland GmbH			
Modelov	cBoxX 70		
Izbira - visoka temperatura	ne		
Napetost <sup>1</sup>	400/3/50		
Način kondenzacije	zražno hlajeni		
Hladilne tekočine	R410A		
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Obratovalna temperatura	t	7	°C
Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti	SEPR	5,49	
Letna poraba električne energije	Q	69.738	kWh/a
Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A			
Nazivna hladilna zmogljivost	P <sub>A</sub>	51,68	kW
Nazivna vhodna moč	D <sub>A</sub>	18,77	kW
Nazivno razmerje energijske učinkovitosti	EER <sub>DC,A</sub>	2,75	
Parametri pri nazivni točki B			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P <sub>B</sub>	58,64	kW
Deklarirana vhodna moč	D <sub>B</sub>	15,62	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER <sub>DC,B</sub>	3,75	
Parametri pri nazivni točki C			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P <sub>C</sub>	65,04	kW
Deklarirana vhodna moč	D <sub>C</sub>	12,70	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER <sub>DC,C</sub>	5,12	
Parametri pri nazivni točki D			
Deklarirana hladilna zmogljivost	P <sub>D</sub>	70,94	kW
Deklarirana vhodna moč	D <sub>D</sub>	9,75	kW
Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti	EER <sub>DC,D</sub>	7,27	
Druge postavke			
Upravljanje zmogljivosti	stopenjsko		
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki B)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki C)	C <sub>dc</sub>	0,97	
Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki D)	C <sub>dc</sub>	0,96	
GWP hladilnega sredstva		2088	kg CO <sub>2</sub> eq (100 let)

<sup>1</sup> Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.