

Gamintojo: ait-deutschland GmbH			
Modelio	cBoxX 70		
Aukštos temperatūros	ne		
įtampa ¹	400/3/60		
Kondensavimo tipas	aušinama oru		
Aušalas	R410A		
Punktas	Sutartinis ženklas	Vertė	Vienetas
Veikimo temperatūra	t	7	°C
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	SEPR	5,32	
Metinis suvartojamas elektros energijos kiekis	Q	77.993	kWh/a
Parametrai esant visai apkrovai ir vertinimo taško A norminei aplinkos temperatūrai			
Vardinė šaldymo galia	P _A	56,00	kW
Vardinė vartojamoji galia	D _A	18,87	kW
Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,A}	2,97	
Parametrai B vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _B	63,40	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _B	16,73	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,B}	3,79	
Parametrai C vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _C	70,16	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _C	13,90	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,C}	5,05	
Parametrai D vertinimo taške			
Deklaruoti šaldymo galia	P _D	75,60	kW
Deklaruoti vartojamoji galia	D _D	11,21	kW
Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas	EER _{DC,D}	6,74	
Kiti parametrai			
Pajėgumo valdymas	pakopinis		
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (B vertinimo taške)	C _{dc}	0,98	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (C vertinimo taške)	C _{dc}	0,97	
Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (D vertinimo taške)	C _{dc}	0,97	
Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)		2088	kg CO ₂ eq (100 metų)

¹ Įtampa reiškia pagrindinių komponentų veikimo įtampą ir, naudojant transformatorių, gali nukrypti nuo maitinimo įtampos.