

| | | | |
|---|---------------------|----------|------------------------------------|
| Proizvajalca: ait-deutschland GmbH | | | |
| Modelov | cBoxX 70 | | |
| Izbira - visoka temperatura | ne | | |
| Napetost ¹ | 400/3/60 | | |
| Način kondenzacije | zražno hlajeni | | |
| Hladilne tekočine | R410A | | |
| | | | |
| Postavka | Simbol | Vrednost | Enota |
| Obratovalna temperatura | t | 7 | °C |
| Sezonsko razmerje energijske učinkovitosti | SEPR | 5,32 | |
| Letna poraba električne energije | Q | 77.993 | kWh/a |
| | | | |
| Parametri pri polni obremenitvi in referenčni temperaturi okolice pri nazivni točki A | | | |
| Nazivna hladilna zmogljivost | P _A | 56,00 | kW |
| Nazivna vhodna moč | D _A | 18,87 | kW |
| Nazivno razmerje energijske učinkovitosti | EER _{DC,A} | 2,97 | |
| | | | |
| Parametri pri nazivni točki B | | | |
| Deklarirana hladilna zmogljivost | P _B | 63,40 | kW |
| Deklarirana vhodna moč | D _B | 16,73 | kW |
| Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti | EER _{DC,B} | 3,79 | |
| | | | |
| Parametri pri nazivni točki C | | | |
| Deklarirana hladilna zmogljivost | P _C | 70,16 | kW |
| Deklarirana vhodna moč | D _C | 13,90 | kW |
| Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti | EER _{DC,C} | 5,05 | |
| | | | |
| Parametri pri nazivni točki D | | | |
| Deklarirana hladilna zmogljivost | P _D | 75,60 | kW |
| Deklarirana vhodna moč | D _D | 11,21 | kW |
| Deklarirano razmerje energijske učinkovitosti | EER _{DC,D} | 6,74 | |
| | | | |
| Druge postavke | | | |
| Upravljanje zmogljivosti | stopenjsko | | |
| Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki B) | C _{dc} | 0,98 | |
| Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki C) | C _{dc} | 0,97 | |
| Koeficient degradacije za ohlajevalnike (nazivni točki D) | C _{dc} | 0,97 | |
| GWP hladilnega sredstva | | 2088 | kg CO ₂ eq (100 let) |

¹ Napetost se nanaša na delovno napetost glavnih komponent in lahko s pomočjo transformatorja odstopa od napajalne napetosti.