

Tootja: ait-deutschland GmbH			
Mudel	cBoxX 70		
Variant: kõrgtemperatuur	Ei		
Pinge ¹	400/3/50		
Kondensatsiooni tüüp	vesijahutusega		
Külmutusagens	R410A		
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik
Töötemperatuur	t	7	°C
Sesoonne energiatõhusustegur	SEPR	7,43	
Aastane elektritarbimine	Q	57.730	kWh/a
Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A			
Nimijahutusvõimsus	P _A	57,90	kW
Nimisisendvõimsus	D _A	15,17	kW
Nimienergiatõhusustegur	EER _{DC,A}	3,82	
Näitajad mõõtepunktis B			
Esitatud jahutusvõimsus	P _B	64,36	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _B	12,23	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,B}	5,26	
Näitajad mõõtepunktis C			
Esitatud jahutusvõimsus	P _C	67,02	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _C	9,96	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,C}	6,73	
Näitajad mõõtepunktis D			
Esitatud jahutusvõimsus	P _D	74,00	kW
Esitatud sisendvõimsus	D _D	7,24	kW
Esitatud energiatõhusustegur	EER _{DC,D}	10,22	
Muud näitajad			
Võimsuse reguleerimine	astmeline		
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis B)	C _{dc}	0,96	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis C)	C _{dc}	0,95	
Jahutite kaotegur (mõõtepunktis D)	C _{dc}	0,93	
Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal		2088	kg CO ₂ eq (100 aastat)

¹ Pinge tähistab põhikomponentide tööpinget ja võib toitepingest erineda, kasutades trafot.